

SY-HD9010

远程医疗、示教专用术野高清摄像机



简介：

视源视讯 SY-HD9010 术野摄像机，是一款针对远程医疗、手术示教、手术转播、直播、录播使用的医疗行业专用术野摄像机。该机具有 330 万像素、智能菜单、内置 20 倍高清一体化机芯；可采集分辨率达 1080P 59.94 赫兹的 9 种分辨率高清图像，支持 VISCA 及 PELCO P/D 控制方式，自动手动聚焦、自动手动光圈、自动手动快门、AE 等多种图像设置模式，专为外科手术设计的高性能一体化摄像机。

特性：

真实还原



采用最新 1/2.8 HD CMOS 芯片，有效像素可达 330 万，能提供高分辨率的优质图像能快速抓取术野影像，还原术野影像的真实性。

灵活部署



支持手术室及教室天花固定安装，支持移动工作站转臂安装，航空插头，管内走线。

方便灵活控制



支持遥控器控制，支持按键控制，支持 VISCA 及 PELCO P/D 控制方式（选购视源 SY-BR210 控制键盘）。

自动强光抑制



自带强光抑制功能，不受无影灯灯光影响，避免因强光造成的光斑，亮度可通过遥控器调节。

适用于远程会诊、外科示教，牙科示教，美容示教等



规格表：

型号	HD9010
成像系统	1/2.8CMOS/ 330 万像素
水平分辨率	1080P/1080i
信号制式	NTSC/PAL
机身颜色	白色
镜头	20 倍光学, 10 倍数字
同步系统	内部/外部
焦距	f=4.7-94mm (F=1.6-3.5)
最少物距	10mm
水平视角	2.9-55.4°
最低照度	0.5Lx
数字降噪	高、中、低
增益/聚焦	自动/手动可设(-3 到+28dB)
信噪比	>50dB
快门速度	1/10000-1/59 秒 自动手动可设
预设定位	128 个位置可编程
平移/俯仰速度	自动/手动可设/0.1-180 度(平移), 0.1-120 度(俯仰)
白平衡	自动/手动可设/变焦触发/室内/室外/一触即发
控制接口	RS-232C (VISCA) /RS422 (VISCA) PELCO:P/D
高清格式	1080P/59.94、50;1080i/59、94、50;720p/60、50
高清接口	SDI
工作温度	0-40℃
存放温度	-20℃-60℃
电源要求	DC 12V
重量	2.1kg

外部尺寸：



选购设备：

示教终端 SY-6100V

移动工作站 M301V



控制键盘 SY-BR210

全景摄像机



吸顶安装臂

主臂安装臂



深圳市视源视讯技术有限公司

电话：0755-8395 2317 8399 5615 8395 0300

地址：深圳市龙岗区雪岗南路下雪科技园 4 栋 3 层

深圳市视源视讯技术有限公司 版权所有

网址：www.video-sy.com

图片仅供参考，请以实物为准。视源视讯保留对产品外观或技规格的改进或改变的权利，恕不另行通知。
<http://www.video-sy.com>



视源视讯